

1

MINI PC K530F17

Intel Core 5005U



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Core I3 5005U 2.0 GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	3 MB Cache
TDP	15W
架构	Broadwell
内存	双插槽DDR3L 最大支持16G
存储	SSD (mSATA接口)
	选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘) 外壳不支持HDD扩展
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel HD Graphics 5500
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H
扩展	WIFI+蓝牙模块(MINI PCIE)或3G/4G模块 (MINI PCIE)(主板有SIM卡槽)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	2*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT
内部I/O接口	1*4Pin AT*1、1*JHDMI1、1*JVGA、1* F_AUDIO、3*F_USB2.0、1 * FPANEL、1*SATA HDD、1 * JSATA_PWR1、2*CPU (CFAN1,SFAN1)、2*COM、1 *COM、1 *SPEAKER、1*IVCN1、1*LVDS、1*EDP、1*SIM、1*JPS2、1*GPIO2、1*PRINT1

BIOS参数

BIOS Function

BIOS参数		BIOS Function
显示模式	4K/ 支持双显（复制模式，扩展模式） VGA最大分辨率：1920*1080@60HZ；HDMI最大分辨率：3840*2160@30HZ	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x，支持VT-d	
Intel 超线程技术	支持	
工作环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

接口说明

I/O Port

01	POWER键	02	USB2.0*2	03	MIC输入
04	SPK输出	05	RJ45千兆	06	USB2.0*2
07	USB3.0*2	08	VGA输出	09	HDMI输出
10	DC12V输入	11	锁孔	12	接地
尺寸	L 187mm*W 187mm*H 33.5mm			重量	净重：1.59kg 毛重：2.60kg

参数说明

Specification

产品特点	整机采用铝型材+铝板结构，高鳍片设计，整机厚实，兼顾外观和功能。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或两侧挂耳悬挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能

Performance

整机跑分	鲁大师5.20				CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK 10
	CPU	23157	GPU	8578	413	P1059	1424
视频体验	I 级 II级 III级 IV级 V 级						
游戏体验	I 级 II级 III级 IV级 V 级						
办公体验	I 级 II级 III级 IV级 V 级						

C

2

MINI PC K530F17

Intel Core 5005U



C