

MINI PC F13

Intel Celeron N2840



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Celeron N2840 2.16 GHz
内核/线程	2 Cores / 2 Threads
缓存	1 MB L2 Cache
TDP	7.5W
架构	Bay Trail
内存	单插槽DDR3L 最大支持内存8GB
存储	SSD (mSATA) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel HD Graphics
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111F
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	4*USB2.0、2*USB3.0、2*HDMI、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT
内部I/O接口	1*FP、1*JP3、

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	1080P/ 支持双显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60Hz; HDMI最大分辨率: 1920*1080@60Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 不支持VT-d
Intel 超线程技术	不支持
工作环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 3A
静电	接触放电2K, 空气放电6K
存储环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

MINI PC F13

Intel Celeron N2840



1 2 3 4 5 6 13



7 8 9 10 11 12

接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	指示灯 (电源/硬盘)	03	USB3.0*2
04	USB2.0*2	05	SPK输出	06	MIC输入
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆	09	RJ45千兆
10	HDMI输出	11	HDMI输出	12	DC12V电源输入
尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 36.5mm			重量	净重：0.65kg 毛重：1.3kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用铝合金材质外壳，工控造型，厚重扎实，独一无二外观设计。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂；可选配左右耳朵		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师5.20				CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK 10
	CPU	19133	GPU	2609	286	P266	1424
视频体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
游戏体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
办公体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						