

MINI PC K530F8

Intel Core I3 7167U



核心参数 | Parameter list

CPU	Intel Core I3 7167U 2.80 GHz
内核/线程	2 Cores /4 Threads
缓存	3 MB Intel Smart Cache
TDP	28W
架构	Kaby Lake
内存	单插槽DDR3L 最大支持 8G
存储	SSD (mSATA接口/M.2 SATA接口二选一) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel 锐炬® Plus 品牌 650
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111F
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)或3G/4G模块(M.2 PCIE) (主板有SIM卡槽)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	4*USB2.0、4*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*COM、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、
内部I/O接口	1*F_PANEL、1*CLR_CMOS、1*SATA_DATA、1*SATA_PWR

BIOS参数 | BIOS Function

显示模式	4K / 支持双显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60Hz; HDMI最大分辨率: 4096x2304@24Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K, 空气放电6K
存储环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)



接口说明			I/O Port		
01	POWER键	02	USB3.0*2	03	USB3.0*2
04	MIC输入	05	SPK输出	06	RS232串口
07	USB2.0*2	08	USB2.0*2	09	RJ45千兆
10	VGA输出	11	HDMI输出	12	DC12V电源输入
尺寸	L 176mm*W 178.4mm*H 29.5mm			重量	净重：0.59kg 毛重：1.60kg

参数说明

Specification

产品特点	整机采用合金材质，底部金属网状结构设计，散热出众，外观美观，轻巧简约。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或站立使用		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能

Performance

整机跑分	鲁大师				CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK
	CPU	26540	GPU	11222	618	P1477	2570
视频体验	I 级II 级III 级IV 级V 级						
游戏体验	I 级II 级III 级IV 级V 级						
办公体验	I 级II 级III 级IV 级V 级						