

MINI PC K530C7

Intel Core I3 8145U



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Core I3 8145U 2.10GHz 3.9GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	4 MB Intel Smart Cache
TDP	15W
芯片	Whiskey Lake
内存	双卡槽DDR4 最大支持16G
存储	SSD (M.2 SATA/PCIE SSD自适应接口) 选配HDD(主板有接口，外壳支持扩展一个2.5寸HDD)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	英特尔 UHD Graphics 620
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111F
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)
系统支持	Windows (除XP、WIN7) 及Linux
I/O接口	4*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、
内部I/O接口	1*F_AUIO、1*LVDS、2*F_USB3、1*LPTI、1*COM_CON1、1*COM2、1*F_PANEL

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	4K / 支持双显 (复制模式，扩展模式) VGA最大分辨率：1920*1080@60Hz；HDMI最大分辨率：3840*2160@30Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度：-10~60 °C 相对湿度：0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K，空气放电6K
存储环境	环境温度：-10~60 °C 相对湿度：0~95% (无冷凝)

MINI PC K530C7

Intel Core 8145U



1



2



10 9 8 7 6 5 4 3

接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	USB2.0*2	03	MIC输入
04	SPK输出	05	RJ45千兆	06	USB3.0*2
07	USB3.0*2	08	VGA输出	09	HDMI输出
10	DC12V输入				
尺寸	L 187mm*W 187mm*H 33.5mm			重量	净重：0.65kg 毛重：1.42kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用工程ABS外壳内部以铝板加固，美观坚固。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或站立		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师				CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	36525	GPU	10602	727	P1440	3336
视频体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
游戏体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
办公体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						