

MINI PC 7440X

Intel Core 7440HQ



核心参数 | Parameter list

CPU	Intel Core i5 7440HQ 2.80GHz-3.80GHz
内核/线程	4 Cores / 4 Threads
缓存	6 MB
TDP	45W
芯片	Products formerly Kaby Lake
内存	双卡槽DDR4L 最大支持16G
存储	2*M.2 SSD (M.2 SATA接口和M.2 NVMe&SATA) 选配HDD(内部插针支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 892
显卡	Intel UHD Graphics 630
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	4*USB2.0、4*USB3.0、1*HDMI、1*VGA、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT
内部I/O接口	2组*USB2.0插针、1组*LVDS插针、1组*INVERT插针、1组*SPEAKER插针、1组*CPU FAN插针、1组*SATA插针、1组*LPC插针

BIOS参数 | BIOS Function

显示模式	HDMI最大分辨率：3840*2096@60Hz；VGA最大分辨率：1920*1080@60Hz	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 支持VT-d	
Intel 超线程技术	不支持	
工作环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95%（无冷凝）



1 MINI PC 7440X

Intel Core 7440HQ

接口说明			I/O Port		
01	POWER键	02	USB2.0*2	03	SPK输出 (无功能)
04	MIC输入 (无功能)	05	USB2.0	06	USB2.0
07	SPK输出	08	MIC输入	09	USB3.0*2
10	RJ45千兆	11	USB3.0*2	12	VGA输出
13	HDMI输出	14	DC12V输入	15	喇叭*2 (选配)
尺寸	L 202mm*W 195mm*H 40.9mm			重量	净重：0.6kg 毛重：1.5kg

参数说明 Specification

产品特点 采用塑胶+铝型材外壳，整机稳固，抽拉结构设计，方便更换硬件；双喇叭设计，装饰灯带，外观新颖。

散热方式 主动散热（风冷散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 Performance

整机跑分	鲁大师				CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	48277	GPU	11410	1205	P904	2296
视频体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
游戏体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
办公体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						