



核心参数

Parameter list

CPU	AMD A4 Micro-6400T 1.0G-1.6GHz
内核/线程	4 Cores / 4 Threads
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	4.5W
芯片	SOC
内存	单插槽SO-DIMM DDR3L 最大支持内存8G
存储	SSD (mSATA接口) ; 不支持HDD扩展
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	AMD Radeon™ R3 Graphics
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111F
扩展	WIFI+蓝牙模块(MINI PCIE)
系统支持	WIN7/8/10及Linux
I/O接口	4*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*Type-C、1*CLR_CMOS
内部插针	2组*COM插针

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	支持双显（复制模式，扩展模式） VGA最大分辨率：1920*1080@60Hz；HDMI最大分辨率：1920*1080@60Hz	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	不支持	
Intel 超线程技术	不支持	
工作环境	环境温度：-10~60	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V -2A	
静电	接触放电2K，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

AMD 6400T

A4 Micro-6400T



7 6 5 4 3 2 1



14 8 9 10 11 12 13



15

01	POWER键	02	指示灯 (电源/硬盘)	03	MIC输入
04	SPK输出	05	USB3.0*2	06	USB2.0*2
07	Type-C	08	HDMI输出	09	VGA输出
10	CLS开关	11	USB2.0*2	12	RJ45千兆
13	DC12V电源输入	14	锁孔	15	RS232串口*2 (选配接口)
尺寸	L 106.4mm*W 159.8mm*H 32.5mm			重量	净重：0.6kg 毛重：1.5kg

产品特点 采用铝合金材质外壳，冰鳍散热设计，工控造型；经典美观。

散热方式 被动散热（自然散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂或DIN支架

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10