



CPU	Intel Core I3 5005U 2.0 GHz	
内核/线程	2 Cores / 4 Threads	
缓存	3 MB Intel Smart Cache	
TDP	15W	
芯片	Broadwell	
内存	双插槽DDR3L 最大支持 16G	
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)	
声卡	HD Audio realtek ALC 662	
显卡	Intel HD Graphics 5500	
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111E	
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)	
系统支持	Windows (除XP) 及Linux	
I/O接口	4*USB3.0、2*USB2.0、1*VGA、1*HDMI、1*DP、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*TYPE-C、1*CLS	
内部I/O接口	4*COM-1插针、1*CPU-FAN、1*JP1插针、1*FP AUDIO插针、1*JP3插针、1*TPM插针、1*PCIE-GPIO插针、1*BATCON电池座、1*开关机指示灯插针座	
BIOS参数 BIOS Function		
显示模式	4K/ 支持三显（复制模式，扩展模式） VGA最大分辨率：1920*1080@60HZ；HDMI最大分辨率：3840*2160@30HZ；DP最大分辨率：3840*2160@60HZ	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x，支持VT-d	
Intel 超线程技术	支持	
工作环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

5005F14-A
Intel Core I3 5005U



接口说明			I/O Port		
01	POWER键	02	USB3.0*4	03	CLS开关
04	Type-C (默认)	05	MIC输入	06	SPK输出
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆	09	RJ45千兆
10	VGA输出	11	HDMI输出	12	HDMI输出
13	DC12V电源输入				
尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 47mm			重量	净重：0.65kg 毛重：1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用拉丝纹理搭配高光镜面效果。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1 产品说明书 * 1	电源线 * 1 合格证 * 1	背挂 * 1 背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师5.20				CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK 10
	CPU	23157	GPU	8578	413	P1059	1424
视频体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
游戏体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						
办公体验	I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级						