

I5-12500H F14H

酷睿i3-12500H



CPU	i5-12500H 主频2.5 GHz，睿频最高：4.5 GHz	
内核/线程	12Cores 内 核 / 1 6 Threads线程	
缓存	6MB IntelSmartCache	
TDP	45W	
芯片	Alder Lake	
内存	2G\4G\8G(选配)	
存储	SSD M.2 2280 SSD	
声卡	ALC897	
显卡	英特尔®超核芯显卡	
网卡	intel I226-V	
扩展	TPM ；SATA二合一接口	
系统支持	Windows10、 11	
I/O接口	4*USB3.0、 4*USB2.0、 2*HDMI、 2*DP、 1*RJ45、 1*DC、 1*MIC-IN、 1*LINE-OUT、 1*TYPE-C、 1*CLS	
内置座子	M2M KEY座子： H8.5mm支持2280(SATA和PCIE) 电池座子： 白色1*2pin(间距1.25m) M2E KEY座子： H8.5mm支持WIFI/WIFI6 MSATA座子： 带Nano-SIM卡槽（H9.0mm支持3G/4G 模块） DDR4内存*2： （双D4=3200MT/S） 蜂鸣器	
Intel 虚拟化技术	支持	
Intel 超线程技术	支持	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
工作环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 1 9 V 6 . 3 2 A	静电： 接触放电2K ， 空气放电6K
存储环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95%（无冷凝）



接口说明		I/O Port	
01	POWER启动按键	02	USB3.0*4
04	Type-C（默认）	05	SPK输出（喇叭预留接口）
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆网口
10	DP*2	11	HDMI输出（多媒体高清接口）
13	DC19V电源输入	12	HDMI输出（多媒体高清接口）
03	CLS开关（复位键，通常清BIOS使用）	06	MIC输入（麦克输入）
09	USB2.0*2		
尺寸 L 133.8mm*W 126.6mm*H 46mm		重量	净重：0.65kg 毛重：1.5kg

产品特点

采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用六边形网状造型结构，隐藏式进风口，搭配装饰条，经典大气

散热方式

主动散热（风冷散热）

背挂方式

专用支架，支持VESA背挂

包装方式

牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱 装箱方式：1、5、10、20

包装清单

电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

内置插针

F-P1ane插针：2*2pin(2.0间距)杜邦
TPM插针：14pin(2.0间距)SPI
Fan座子：1*4pin(1.25间距)带smart fan
Speaker插针：4pin(2.0间距)带围墙
USB2.0插针：4pin(2.0间距)带围墙
USB2.0插针：2*5pin(2.0间距)杜邦（双网时可用）
SATA 3.0：改为二合一接口，1*12pin(间距1.25)按实物为准
JME和ATX-SEL:2*3pin(2.0间距)
ATX-DC:4pin2.0间距)带围墙

参数说明

Specification