

K530(11)-F23

酷睿I3-1115G4



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Core I3-1115G4 3.00 GHz-4.10 GHz	
内核/线程	双核四线程	
缓存	6 MB Intel® Smart Cache	
TDP	28W	
芯片	Tiger Lake	
内存	2*SO-DIMM DDR4插槽，最大支持32GB	
存储	SSD (M.2 2280 SATA/NVME)，支持2.5寸机械硬盘扩展	
声卡	HD Audio realtek ALC 269	
显卡	适用于第十一代智能英特尔® 酷睿™处理器的英特尔® 超核芯显卡	
网卡	Realtek 8111H千兆网卡	
扩展	1 x M.2 E KEY 2230插槽，支持WIFI和蓝牙模块,支持WIFI6，1 x Mini_PCIE插槽，有SIM卡槽，支持4G模块	
系统支持	WIN10/WIN11/linux	
I/O接口	4*USB3.0、2*USB2.0、2*HDMI、2*DP、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*TYPE-C、1*CLS	
内部插针	1*4PIN SPERAKER插针、1*4PIN USB3插针、1*12PIN SATA座、1*JME插针、1*4PIN F-PANEL插针、1*14 PIN TPM插针、1*4PIN ATX-DC插针座	
BIOS参数 BIOS Function		
显示模式	支持四显（HDMI+DP）复制模式和扩展模式，HDMI最大分辨率：HDMI最大分辨率4096*2304@60HZ DP最大分辨率：7680x4320@60Hz	
启动模式	支持通电自启动/UEFI PXE/网络唤醒/定时开机	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x,支持VT-d	
Intel 超线程技术	支持	
工作环境	环境温度：-10~60	相对湿度：0%~95%无冷凝
工作电压	DC 12V 5A	
静电	接触放电2K、空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60	相对湿度：0%~95%无冷凝

BIOS参数

BIOS Function

K530(11)-F23

酷睿I3-1115G4



01	USB2.0*2	02	LAN网口	03	LAN网口
04	DP*2	05	HDMI*2	06	DC12V输入
07	POWER启动键	08	USB3.0*4	09	RESET
10	TYPE-C	11	SPK输出& MIC输入	12	指示灯（电源/硬盘）

尺寸	L 135.5mm*W 126.5mm*H 50mm	重量	净重：0.8 g	毛重：1.2kg
----	----------------------------	----	----------	----------

产品特点	采用铝型材外壳+塑胶彩色套框，整机稳固，机身小巧，外观新颖独特。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10