

# 1 N100-D4-F25

N100



## 核心参数

Parameter list

CPU	英特尔® 处理器N100 0.8-3.4GHz
内核/线程	四核四线程
缓存	6 MB Intel® Smart Cache
TDP	6W
芯片	Alder Lake-N
内存	1*SO-DIMM DDR4单卡槽，最大支持内存16GB
存储	1*SSD (M.2 2280 SATA/NVME)自适应，支持扩展2.5寸SSD/机械硬盘
声卡	HD Audio realtek ALC 897
显卡	Intel® UHD Graphics
网卡	2*Realtek 8111H千兆
扩展	1*M.2 B KEY 2252插槽，支持3G/4G模块，有SIM卡槽，1*M.2 E KEY 2230插槽,支持扩展WIFI蓝牙模块
系统支持	WIN10/WIN11/Linux
I/O接口	4*USB2.0、2*USB3.0、1*HDMI、2*DP、2*RJ45、1*DC、1*音频输入输出二合一、1*Type-C、1*CMOS_BT按键
内部插针	1*FP 4PIN、1*SATA 12PIN座、1*COM1插针(RS232)、1*F_USB3插针8PIN、1*TPM插针14-1PIN、1*CPU_FAN 4PIN座、1*JME插针3PIN、1*JATX_SEL插针3PIN
显示模式	支持三显（1*HDMI+2*DP）复制模式或扩展模式，HDMI最大分辨率：HDMI最大分辨率4096*2304@60HZ，DP最大分辨率4096*2304@60HZ
启动模式	支持通电自启动/UEFI PXE/网络唤醒/定时开机/看门狗
Intel 虚拟化技术	支持VT-x，支持VT-d
Intel 超线程技术	不支持
工作环境	环境温度：-10~60℃ 相对湿度：5%~95%无冷凝
工作电压	DC 12V 3A
静电	接触放电2K、空气放电6K
存储环境	环境温度：-15~60℃ 相对湿度：5%~95%无冷凝

## BIOS参数

BIOS Function

## 1 N100-D4-F25

N100



01	POWER启动键	02	指示灯 (电源/硬盘)	03	USB3.0*2
04	TYPE-C	05	RESET	06	USB2.0*4
07	AUDIO (二合一音频孔)	08	HDMI	09	DP
10	DP	11	LAN网口*2	12	DC in (12V输入)

**尺寸** L 129mm\*W 113mm\*H 39mm

**重量** 净重: 0.5kg 毛重: 1.0kg

## 参数说明 | Specification

**产品特点** 采用铝合金材质外壳, 机身小巧, 外观炫酷独特, 经典美观

**散热方式** 主动散热 (风冷散热)

**背挂方式** 专用支架, 支持VESA背挂

**包装方式** 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

<b>包装清单</b>	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

**装箱方式** 1、5、10