



核心参数

Parameter list

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| CPU | Intel Core I7-8750H 2.20 GHz-4.10GHz | |
| 内核/线程 | 6核12线程 | |
| 缓存 | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| TDP | 35W-45W | |
| 芯片 | Coffee Lake | |
| 内存 | 2*SO-DIMM DDR4插槽，最大支持32GB | |
| 存储 | SSD (M.2 2280 SATA/NVME)，支持机械硬盘扩展 | |
| 声卡 | Realtek ALC269声卡 | |
| 显卡 | Intel® UHD Graphics 630 | |
| 网卡 | Realtek 8111H千兆网卡 | |
| 扩展 | 1*M.2 NGFFA插槽，支持WIFI+蓝牙，1*M.2 PCIE插槽，支持4G/WIFI+蓝牙，有SIM卡槽 | |
| 系统支持 | WIN10/WIN11/linux | |
| I/O接口 | 1*DC、1*HDMI、1*VGA、4*USB3.0、2*USB2.0、1*LAN、2*音频输入、2*音频输出、1*CLR_CMOS按键 | |
| 内部插针 | 1*4PIN ATX插针、2*F_USB2.0插针、1*F_USB3.0插针、1*PRINT插针、2*COM和电压及信号切换插针、2*SATA接口、2*JSATA_PWR 接口、1*F_PANEL插针、1*LVDS及相关插针、2*EDP插针及相关、1*INVERT插针、1*F_AUDIO插针、1*SPEAKER插针、1*J_PRINT插针、1*JME插针、1*AUTO_ON插针、1*JVGA插针、1*CPU_FAN插针、1*GPIO插针、1*BAT带线电池座 | |
| | | BIOS参数 BIOS Function |
| 显示模式 | 支持双显（HDMI+VGA）复制模式和扩展模式，HDMI最大分辨率4096*2304@30HZ，VGA最大分辨率1920*1080@60HZ | |
| 启动模式 | 支持通电自启动/网络唤醒/PXE/定时开机 | |
| Intel 虚拟化技术 | 支持VT-x,支持VT-d | |
| Intel 超线程技术 | 支持 | |
| 工作环境 | 环境温度：-10~60℃ | 相对湿度：0%~95%无冷凝 |
| 工作电压 | DC 12V 7A | |
| 静电 | 接触放电2K、空气放电6K | |
| 存储环境 | 环境温度：-10~60℃ | 相对湿度：0%~95%无冷凝 |

1 K570(8)-8750H-N11

酷睿i7-8750H



| | | | | | |
|----|-------------|----|----------|----|----------|
| 01 | DC IN 12V7A | 02 | HDMI | 03 | VGA |
| 04 | USB3.0*4 | 05 | LAN网口 | 06 | SPK输出 |
| 07 | MIC输入 | 08 | POWER启动键 | 09 | USB2.0*2 |
| 10 | SPK输出 | 11 | MIC输入 | | |

尺寸 L 195mm*W 196mm*H 45mm

重量 净重：0.9kg 毛重：1.75kg

参数说明 | Specification

产品特点 全金属外壳机身，外加风冷散热，性能表现更稳定

散热方式 主动散热（风冷散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

| | | | |
|-------------|-----------|---------|----------|
| 包装清单 | 电源适配器 * 1 | 电源线 * 1 | 背挂 * 1 |
| | 产品说明书 * 1 | 合格证 * 1 | 背挂螺丝 * 1 |

装箱方式 1、5、10