



核心参数

Parameter list

CPU	英特尔®赛扬处理器N3160 1.60-2.24GHz
内核/线程	四核四线程
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	6W
芯片	Braswell
内存	1*SO-DIMM DDRL3单卡槽，最大支持内存8GB
存储	1*SSD (MSATA接口)，不支持机械硬盘扩展
声卡	HD Audio realtek ALC 897
显卡	Intel® HD Graphics 400
网卡	2*Realtek 8111H千兆
扩展	1*M.2 E KEY 2230插槽,支持扩展WIFI蓝牙模块
系统支持	Windows 7/8/10/11/Linux
I/O接口	4*USB3.0、1*HDMI、1*VGA、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*Type-C、1*CMOS_BT按键
内部插针	1*FP 8PIN、1*TPM2.0插针（12-1）、4*COM1插针(RS232)、1*TPM插针14PIN、1*CPU_FAN 3PIN座、1*SATA1座、1*SATA_PWR1插针座、1*BATCON1

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	支持双显（HDMI+VGA）复制模式或扩展模式，HDMI最大分辨率：HDMI最大分辨率4096*2304@60HZ，VGA最大分辨率1920*1080@60HZ	
启动模式	支持通电自启动/PXE/网络唤醒/定时开机/看门狗	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x，不支持VT-d	
Intel 超线程技术	不支持	
工作环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：5%~95%无冷凝
工作电压	DC 12V 3A	
静电	接触放电2K、空气放电6K	
存储环境	环境温度：-15~60℃	相对湿度：5%~95%无冷凝

N3160-F1

N3160



接口说明			I/O Port
01	POWER启动键	02	指示灯（电源/硬盘）
03	SPK输出 & MIC输入	04	USB3.0*4
05	TYPE-C	06	WIFI天线孔
07	DC12V输入	08	LAN网口*2
09	RESET	10	VGA
11	锁孔	12	HDMI
13	WIFI天线孔		
尺寸	L 106.4mm*W 159.8mm*H 32.5mm		重量 净重：0.6kg 毛重：1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用铝合金材质外壳，冰鳍散热设计，工控造型；经典美观。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或DIN支架		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1
装箱方式	1、5、10		